Форма № 11-НК

ТОВ «Різалт-нафтопродукти»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23997935

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 80

Дата видачі: 15 листопада 2016 р.
Назва і марка : паливо моторне альтернативне **А-95еТурбо**
Номер нормативного документа на нафтопродукт : **ТУ У 24.6-31514949-012:2010 зі зміною 1-2**
Завод-виробник**: ТОВ «Різалт-нафтопродукти» м. Полтава вул. Балакіна 20**
Номер резервуара РГС-60 № 14 , рівень наповнення 229, кількість 53386 л.
Дата виготовлення палива: 15.11.16 р. Дата відбирання проби: 15.11.16 р.
Дата проведення лабораторних випробувань: 15 листопада 2016 р.

№	Найменування показника	Норма з НД	Фактичний результат	Метод випробування
1	Густина: - при 20°С, кг/м³, у межах - при 15°С, кг/м³	725-785 730-790	745,2 749,2	ГОСТ 3900
2	Детонаційна стійкість: - октанове число за дослідним методом, не менше - октанове число за моторним методом, не менше	 95 85	 95,6 85,5	 ГОСТ 8226 ГОСТ 511
3	Фракційний склад: - температура початку перегонки, °С, не нижче - 10% переганяються за температури, °С, не вище - 50% переганяються за температури, °С, не вище - 90% переганяються за температури, °С, не вище - кінець кипіння, °С, не вище - залишок у колбі, %, не більше - залишок і втрати, %, не більше	 30 70 115 180 210 1,5 5,0	 40 57 77 148 168 1,0 2,7	ГОСТ 2177
4	Тиск насиченої пари, кПа, не більше	79,9	55,8	ГОСТ 4160
5	Концентрація фактичних смол не промитих розчинником, мг на 100 см³ бензину, не більше	30,0	8	ГОСТ 1567
6	Масова частка сірки, %, не більше	0,015	0,001	ГОСТ19121
7	Стійкість до окислення (індукційний період) хв., не менше	360	380	ГОСТ 4039
8	Кислотність, мг КОН на 100 см³ бензину, не більше	3,0	1,1	ГОСТ 5985
9	Наявність механічних домішок	відсутні	відс	Згідно ТУ
10	Випробування на мідній пластинці	витримує	витр	ГОСТ 6321
11	Зовнішний вигляд	Прозора рідина	Прозора рідина	Згідно ТУ
12	Об'ємна частка бензолу, % не більше	2,5	1,15	ДСТУ 4019
13	Об'ємна частка ароматичних вуглеводнів, %, не більше	35	26,3	ГОСТ29040 ДСТУ 4019
14	Об'ємна частка органічних оксигенатних сполук з температурою кінця кипіння не вище 210^{0}С, %, не менше	30	32,8	ДСТУ EN 13132
15	Значення pH, в межах	6-9	6,0	ГОСТ6243

При виробництві альтернативного палива А-95еТурбо застосовується присадка F2-21eeFuel виробництва США.

Висновок: за перевіреними показниками проба палива моторного альтернативного **А-95еТурбо** відповідає вимогам ТУ У 24.6-31514949-012:2010 зі зміною 1-2.

Гарантійний термін зберігання – 6 місяців.

Технолог Трухин В.С.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІЗАЛТ-НАФТОПРОДУКТИ» ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 23997935 * УКРАЇНА * М. ПОЛТАВА *