Author: Quality Officer
Approved: Quality Manager

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 2186/17КР

№ РАБОТЫ	UA
ИНСПЕКЦИЯ	ПАО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» Филиал управления с переработки газа и газового конденсата
МЕСТО ОТБОРА ПРОБЫ	Харьковская обл., Балаклейский район, пгт. Андреевка
ПРОДУКТ	Фракция бензолсодержащая
КОЛИЧЕСТВО (МТ)	-
ВИД ПРОБЫ	резервуар Р-128
	(композит, лот, вагон и т.д.)
№ ПЛОМБЫ	-

ПРОБА ПОЛУЧЕНА ЛАБОРАТОРИЕЙ дата: 31.10.2017 время: 16:00

ПРОБА ОТОБРАНА дата: 23.10.2017 время: -

ВИЗУАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОБЫ: Прозрачная жидкость
(цвет, наличие комков, примесей и т.д)

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: Присутствует запах ароматических углеводородов.
(вкус, запах и др.)

№	Показатель	Метод/ Номер стандарта	Ед. изм.	Результат
1	Плотность при температуре 15°С,	ДСТУ ГОСТ 31072:2006	кг/ м^3	734,7
2	Фракционный состав	ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) (А)		
	Начало кипения		°С	68
	30% об перегоняется при температуре		°С	71
	50% об перегоняется при температуре		°С	71,5
	70% об перегоняется при температуре		°С	73,5
	90% об перегоняется при температуре		°С	79
	Конец кипения,		°С	89
3	Давление насыщенных паров	ДСТУ EN 13016-1:2009	кПа	24,1
4	Детонационная стойкость. Октановое число по иследовательскому методу.	ГОСТ 8226-82		72,2
5	Сумма ароматических ароматических углеводородов (массовая доля) в том числе	ASTM D 6729	%	33,886
	Массовая доля бензола	ASTM D 6729	%	33,078
	Массовая доля толуола,	ASTM D 6729	%	0,808
6	Содержание серы	ДСТУ ISO 20846	мг/кг	< 3
7	*Концентрация фактических смол	ДСТУ ГОСТ 1567	Мг/100см3	0

©Inspectorate Ukraine. Только для использования в пределах ООО «Инспекторат Украина»

Распечатаный документ не может бать последней версией – проверте на сайте OMS/BMS (Документы лабораторий)