АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 2185/17КР

№ РАБОТЫ	UA
ИНСПЕКЦИЯ	ПАО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» Филиал управления с переработки газа и газового конденсата
МЕСТО ОТБОРА ПРОБЫ	Харьковская обл., Балаклейский район, пгт. Андреевка
ПРОДУКТ	Продукт высокоароматический установки каталитического реформинга.
КОЛИЧЕСТВО (МТ)	-
ВИД ПРОБЫ	резервуар Р-107

(композит, лот, вагон и т.д.)

№ ПЛОМБЫ: -

ПРОБА ПОЛУЧЕНА ЛАБОРАТОРИЕЙ дата: 31.10.2017 время: 16:00

ПРОБА ОТОБРАНА дата: 23.10.2017 время: -

ВИЗУАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОБЫ: Жидкость, прозрачная со светло-желтым оттенком

(цвет, наличие комков, примесей и т.д)

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: Присутствует запах ароматических углеводородов.

(вкус, запах и др.)

№	Показатель	Метод/ Номер стандарта	Ед. изм.	Результат
1	Плотность при температуре 15°С,	ДСТУ ГОСТ 31072:2006	кг/ м^3	841,3
2	Фракционный состав:	ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) (А)		
	Начало кипения		°С	105
	65% об перегоняется при температуре		°С	135,5
	Конец кипения,		°С	189
	Остаток в колбе,		% об.	1,4
3	Давление насыщенных паров	ДСТУ EN 13016-1:2009	кПа	0,6
4	Детонационная стойкость. Октановое число по иследовательскому методу.	ГОСТ 8226-82		100,3
5	Сумма ароматический углеводородов (массовая доля) в том числе:	ASTM D 6729	%	84,967
	Массовая доля ароматических углеводородов C_8	ASTM D 6729	%	27,693
	Массовая доля ароматических углеводородов C_9 и выше	ASTM D 6729	%	16,731
	Массовая доля бензола	ASTM D 6729	%	0,55
	Массовая доля толуола,	ASTM D 6729	%	39,992
6	Обьемная доля олефиновых углеводородов.	ASTM D 6729	%	0,224
7	Содержание серы	ДСТУ ISO 20846	мг/кг	< 3
8	*Концентрация фактических смол	ДСТУ ГОСТ 1567	Мг/100см^3	1

©Inspectorate Ukraine. Только для использования в пределах ООО «Инспекторат Украина»

Распечатаный документ не может бать последней версией – проверте на сайте OMS/BMS (Документы лабораторий)