ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ "УКРТАТНАФТА"
Україна, 39610, м.Кременчук, Полтавська обл., вул.Свіштовська, 3
Ідентифікаційний код по ЄДРПОУ 00152307 Код по ДКУД 1003004

Випробувальний центр ПАТ "Укртатнафта"

Система управління якістю ДСТУ ISO 9001 UA 2.039.09754-16

2T342 ДСТУ ISO/IEC 17025:2006

035

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 44

"08" лютого 2017 р.

Паливо дизельне ДП-З-Євро5-В0

ДСТУ 7688:2015

Декларація про відповідність Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив від 31.01.2017 р.

Завод - виробник **ПАТ "Укртатнафта"**
Дата виготовлення **08.02.2017**
Номер резервуара **788** рівень заповнення, (см) **325** кількість (т) **2521**
Дата відбору проб **08.02.2017** Дата проведення лабораторних випробувань **08.02.2017**

Найменування показника	Норма за ДСТУ 7688:2015	Норма за Технічним регламентом	Результат випробувань	Метод контролювання
1 Цетанове число, не менше	49	49	50	Згідно з ГОСТ 3122-67
2 Цетановий індекс, не менше	46,0	-	51,8	Згідно з ДСТУ ISO 4264:2009
3 Густина за температури 15 °С, кг/м³, у межах	800-845	-	841,1	Згідно з ДСТУ ГОСТ 31072:2006
4 Масова частка поліциклічних ароматичних вуглеводнів, %, не більше	8	8	3,8	Згідно з ДСТУ EN 12916:2006
5 Вміст сірки, мг/кг, не більше	10	10	7,9	Згідно з ДСТУ ISO 20846:2009
6 Температура спалаху в закритому тиглі, °С, не нижче	55	55	65	Згідно з ДСТУ ISO 2719:2006
7 Коксованість 10-відсоткового залишку, %(мас.), не більше	0,30	-	0,12	Згідно з ГОСТ 8852-74
8 Зольність, %(мас.), не більше	0,01	-	0,001	Згідно з ГОСТ 1461-75
9 Масова частка води, % (мг/кг), не більше	0,02 (200)	-	менше 0,003(30)	Згідно з ДСТУ ISO 12937:2012
10 Масова частка домішок, мг/кг, не більше	24	-	6,9	Згідно з ДСТУ EN 12662:2012
11 Корозія мідної пластинки (3 год за температури 50°С), клас, не більше	1	-	1	Згідно з ДСТУ EN ISO 2160:2012
12 Окиснювальна стабільність, г/м³, не більше	25	-	4	Згідно з ДСТУ ISO 12205:2014
13 Змащувальна здатність: діаметр плями зносу за температури 60 °С, мкм, не більше	460	460	386	Згідно з ДСТУ ISO 12156-1:2009
14 Кінематична в'язкість за температури 40 °С, мм²/с, у межах	1,50-4,00	-	2,957	Згідно з ДСТУ ГОСТ 33-2003
15 Фракційний склад:				Згідно з ГОСТ 2177-99 (метод А)
- за температури 250 °С випаровується, %(об.), не більше	65	-	30,0	
- за температури 350 °С випаровується, %(об.), не менше	85	-	96,0	
- 95 %(об.) переганяється за температури, °С, не вище	360	360	345,0	
16 Об'ємна частка метилових/етилових естерів жирних кислот, %	0	0	Метилові/етилові естери жирних кислот не залучались	Згідно з EN 14078:2003
17 Гранична температура фільтрованості, °С, не вище	-20	-20	-32	Згідно з ДСТУ EN 116:2012

Відомості про присадки: використовується багатофункціональний пакет присадок марки Keropur® DP 5206 у кількості 0,016 ± 0,002% мас.; Infineum R 645 у кількості (0,01 - 0,015) ±0,001% мас.; Infineum R 226 у кількості (0,03 - 0,05) ±0,003% мас.; Infineum R 756 у кількості 0,015 ±0,0015% мас.

Висновок: **за перевіреними показниками проби ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ДП-З-Євро5-В0 ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ДСТУ 7688:2015 та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив.**

Начальник центральної заводської лабораторії - начальник відділу технічного контролю _____ **П.М. Агафонов**

Лаборант хімічного аналізу (старший по зміні) _____ **Л.О. Постова**

ЗРАЗОК