ТОВ «Українська енергетична біржа»

«11» лютого 2022 року

проводить аукціони пиломатеріалами Київська область

З ОБОВ'ЯЗКОВИМ ОГЛЯДОМ з використанням електронної торгової системи

exp.ukrforest.com з продажу:

Початок о 13-00

З питань огляду звертатись:

ДП Вищедубечанське ЛГ

Гол. інженер Мельник Іван Григорович

050.371.90.68

Місце поставки - с.Пірнове, Вишгородський р-н"

ПРИМІТКИ!!!

Лот 1.1

1. З попереднім оглядом Товару.

2. Номінальні (залікові) розміри та граничні відхилення від номінальних розмірів ДСТУ EN 12248:2014.

3. ЯКІСТЬ: ГОСТ 8486-86:

- синьова до 10% від загальної кількості дощок;

- пиломатеріал повинен бути прямокутного перерізу, геометрія витримана у дошках;

- тупий обзол допускається не більше 5% від загальної кількості дощок;

- гострий обзол і гнилизна не допускається;

- сучки, що випадають, не порушують міцність дошки (max 1 сучок на дошці з max діаметром 2 см);

- не допускаються тріщини завдовжки трохи більше товщини дошки;

- червоточина не допускається;

- не допускаються вади, що порушують міцність дошки.

Лот 1.2

1. З попереднім оглядом Товару.

2. Номінальні (залікові) розміри та граничні відхилення від номінальних розмірів ДСТУ EN 12248:2014.

3. ЯКІСТЬ: ГОСТ 8486-86:

- синьова допускається;

- пиломатеріал повинен бути прямокутного перерізу, геометрія витримана у дошках;

- тупий обзол допускається;

- гострий обзол і гнилизна не допускається;

- сучки, що випадають, не порушують міцність дошки (max 1 сучок на дошці з max діаметром 2 см);

- не допускаються тріщини завдовжки трохи більше товщини дошки;

-- червоточина допускається у діаметрі не більше 3 мм;

- не допускаються вади, що порушують міцність дошки.

Лот 1.3

1. З попереднім оглядом Товару.

2. Номінальні (залікові) розміри та граничні відхилення від номінальних розмірів ДСТУ EN 12248:2014.

3. ЯКІСТЬ: ГОСТ 8486-86:

- синьова до 10% від загальної кількості дощок;

- пиломатеріал повинен бути прямокутного перерізу, геометрія витримана у дошках;

- тупий обзол допускається не більше 5% від загальної кількості дощок;

- гострий обзол і гнилизна не допускається;

- сучки, що випадають, не порушують міцність дошки (max 1 сучок на дошці з max діаметром 2 см);

- не допускаються тріщини завдовжки трохи більше товщини дошки;

- червоточина не допускається;

- не допускаються вади, що порушують міцність дошки.

Лот 1.4

1. З попереднім оглядом Товару.

2. Номінальні (залікові) розміри та граничні відхилення від номінальних розмірів ДСТУ EN 12248:2014.

3. ЯКІСТЬ: ГОСТ 8486-86:

- синьова допускається;

- пиломатеріал повинен бути прямокутного перерізу, геометрія витримана у дошках;

- тупий обзол допускається;

- гострий обзол і гнилизна не допускається;

- сучки, що випадають, не порушують міцність дошки (max 1 сучок на дошці з max діаметром 2 см);

- не допускаються тріщини завдовжки трохи більше товщини дошки;

- червоточина допускається у кількості не більше 10 шт. на 1 м.п.;

- не допускаються вади, що порушують міцність дошки.

Лот 1.5

1. З попереднім оглядом Товару.

2. Номінальні (залікові) розміри та граничні відхилення від номінальних розмірів ДСТУ EN 12248:2014.

3. ЯКІСТЬ: ГОСТ 8486-86:

- синьова допускається;

- пиломатеріал повинен бути прямокутного перерізу, геометрія витримана у дошках;

- тупий обзол допускається;

- гострий обзол і гнилизна не допускається;

- сучки, що випадають, не порушують міцність дошки (max 1 сучок на дошці з max діаметром 2 см);

- не допускаються тріщини завдовжки трохи більше товщини дошки;

- червоточина допускається у кількості не більше 10 шт. на 1 м.п.;

- не допускаються вади, що порушують міцність дошки.

Лот 2.1

1. З попереднім оглядом Товару.

2. Номінальні (залікові) розміри та граничні відхилення від номінальних розмірів ДСТУ EN 12248:2014.

3. ЯКІСТЬ: ГОСТ 8486-86:

- синьова до 10% від загальної кількості дощок;

- пиломатеріал повинен бути прямокутного перерізу, геометрія витримана у дошках;

- тупий обзол допускається не більше 5% від загальної кількості дощок;

- гострий обзол і гнилизна не допускається;

- сучки, що випадають, не порушують міцність дошки (max 1 сучок на дошці з max діаметром 2 см);

- не допускаються тріщини завдовжки трохи більше товщини дошки;

- червоточина не допускається;

- не допускаються вади, що порушують міцність дошки."

Лот 2.2

1. З попереднім оглядом Товару.

2. Номінальні (залікові) розміри та граничні відхилення від номінальних розмірів ДСТУ EN 12248:2014.

3. ЯКІСТЬ: ГОСТ 8486-86:

- синьова допускається;

- пиломатеріал повинен бути прямокутного перерізу, геометрія витримана у дошках;

- тупий обзол допускається;

- гострий обзол і гнилизна не допускається;

- сучки, що випадають, не порушують міцність дошки (max 1 сучок на дошці з max діаметром 2 см);

- не допускаються тріщини завдовжки трохи більше товщини дошки;

-- червоточина допускається у діаметрі не більше 3 мм;

- не допускаються вади, що порушують міцність дошки.

Лот 2.3

"1. З попереднім оглядом Товару.

2. Номінальні (залікові) розміри та граничні відхилення від номінальних розмірів ДСТУ EN 12248:2014.

3. ЯКІСТЬ: ГОСТ 8486-86:

- синьова до 10% від загальної кількості дощок;

- пиломатеріал повинен бути прямокутного перерізу, геометрія витримана у дошках;

- тупий обзол допускається не більше 5% від загальної кількості дощок;

- гострий обзол і гнилизна не допускається;

- сучки, що випадають, не порушують міцність дошки (max 1 сучок на дошці з max діаметром 2 см);

- не допускаються тріщини завдовжки трохи більше товщини дошки;

- червоточина не допускається;

- не допускаються вади, що порушують міцність дошки. с.Пірнове, Вишгородський р-н"

Лот 2.4

"1. З попереднім оглядом Товару.

2. Номінальні (залікові) розміри та граничні відхилення від номінальних розмірів ДСТУ EN 12248:2014.

3. ЯКІСТЬ: ГОСТ 8486-86:

- синьова допускається;

- пиломатеріал повинен бути прямокутного перерізу, геометрія витримана у дошках;

- тупий обзол допускається;

- гострий обзол і гнилизна не допускається;

- сучки, що випадають, не порушують міцність дошки (max 1 сучок на дошці з max діаметром 2 см);

- не допускаються тріщини завдовжки трохи більше товщини дошки;

- червоточина допускається у кількості не більше 10 шт. на 1 м.п.;

- не допускаються вади, що порушують міцність дошки. с.Пірнове, Вишгородський р-н"

Лот 2.5

"1. З попереднім оглядом Товару.

2. Номінальні (залікові) розміри та граничні відхилення від номінальних розмірів ДСТУ EN 12248:2014.

3. ЯКІСТЬ: ГОСТ 8486-86:

- синьова допускається;

- пиломатеріал повинен бути прямокутного перерізу, геометрія витримана у дошках;

- тупий обзол допускається;

- гострий обзол і гнилизна не допускається;

- сучки, що випадають, не порушують міцність дошки (max 1 сучок на дошці з max діаметром 2 см);

- не допускаються тріщини завдовжки трохи більше товщини дошки;

-- червоточина допускається у діаметрі не більше 3 мм;

- не допускаються вади, що порушують міцність дошки. с.Пірнове, Вишгородський р-н"

Лот 2.6

"1. З попереднім оглядом Товару.

2. Номінальні (залікові) розміри та граничні відхилення від номінальних розмірів ДСТУ EN 12248:2014.

3. ЯКІСТЬ: ГОСТ 8486-86:

- синьова допускається;

- в пиломатеріалах допускається відхилення в геометричних розмірах;

- тупий обзол допускається;

- допускається гострий обзол і гнилизна;

- сучки допускаються;

- допускаються тріщини;

- червоточина допускається;

- у 4 сорті допускається наявність кори."

Лот 3.1

"1. З попереднім оглядом Товару.

2. Номінальні (залікові) розміри та граничні відхилення від номінальних розмірів ДСТУ EN 12248:2014.

3. ЯКІСТЬ: ГОСТ 8486-86:

- синьова до 10% від загальної кількості дощок;

- пиломатеріал повинен бути прямокутного перерізу, геометрія витримана у дошках;

- тупий обзол допускається не більше 5% від загальної кількості дощок;

- гострий обзол і гнилизна не допускається;

- сучки, що випадають, не порушують міцність дошки (max 1 сучок на дошці з max діаметром 2 см);

- не допускаються тріщини завдовжки трохи більше товщини дошки;

- червоточина не допускається;

- не допускаються вади, що порушують міцність дошки."

Крок аукціону становить 1% (один відсоток).

Час основної сесії 15хв.

Продовження 3 хв.

Для участі в торговій сесії учасникам необхідно акредитуватися за посиланням

Для участі в торговій сесії неакредитованим учасникам необхідно акредитуватися за посиланням https://accredit.ueex.com.ua/eng/form/wood-trading/ (для нерезидентів) та https://accredit.ueex.com.ua/form/wood-trading/ (для резидентів) в розділі «Необроблена деревина» до подання на реєстрацію заяви на участь в аукціоні, а саме – до 12 год. 00 хв. 10.02.2022 р.

Ознайомитись з номенклатурою товарної продукції можна на сайті ТОВ «УЕБ» – ueex.com.ua

та в електронно-торговій системі.

Прийом заявок закінчується 10.02.2022 р. о 12.00 год.

Учасник, який подає заявку на участь в торговій сесії підтверджує свою згоду з умовами

викладеними у Регламенті.

Додаткову інформацію щодо умов участі в торговій сесії можна отримати за телефонами:

відділ акредитації: (044) 35-77-537,

відділ необробленої деревини: (044) 36-30-331,

Розпорядок роботи: понеділок - п’ятниця з 9.00 до 17-30