Акционерное общество "Новокуйбышевская нефтехимическая компания"
Российская Федерация, 446214, Самарская область, город Новокуйбышевск,
Адрес электронной почты: nnk@nnk.rosneft.ru , тел.(84635) 3-02-20
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515720 от 15 февраля 2016 г.

РОСНЕФТЬ

АЮ 96

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 113
ГАЗ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ СЖИЖЕННЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

ГОСТ 20448-90 с изменениями № 1, 2 марка СПБТ
Сертификат соответствия РОСС RU.АЮ96.В08014
действителен по 29.06.2017

ЭКСПОРТ

Дата изготовления 06.01.2017
Дата отбора проб 06.01.2017
Дата проведения испытания 06.01.2017
№ железнодорожной в/ц 76610583

Налив произведен из емкости Е-5/8
Масса нетто, т 37,600
Объем нетто, л [1] 72169
Протокол испытаний № 01.02-62

Наименование показателей	Норма	Фактические показатели	Метод испытания
1 Массовая доля компонентов, %: сумма метана, этана и этилена	не нормируется	0,21	ГОСТ 10679
сумма пропана и пропилена	не нормируется	80,29	
сумма бутанов и бутиленов	не более 60	19,50	
2 Объемная доля жидкого остатка при 20 °С, %	не более 1,6	0	ГОСТ 20448 п.3.2
3 Давление насыщенных паров, избыточное, МПА, при температуре: плюс 45 °С	не более 1,6	1,3	ГОСТ 28656
4 Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %	не более 0,013	0,0020	ГОСТ 22985
в том числе сероводорода	не более 0,003	0	
5 Содержание свободной воды и щелочи	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 20448 п.3.2
6 Интенсивность запаха, баллы	не менее 3	3	ГОСТ 22387 п.5
7 *Плотность при температуре 15 °С, кг/м ^{3}	не нормируется	521	ГОСТ 28656

Примечание:
При массовой доле меркаптановой серы в сжиженном газе 0,002% и более допускается не определять интенсивность запаха. При массовой доле меркаптановой серы менее 0,002% или интенсивности запаха менее 3-х баллов, сжиженные газы должны быть одорированы по методике утвержденной в установленом порядке

* Данный показатель не регламентируется ГОСТ 20448-90 и приведен для справок

[1] Объем нетто (литры) продукта марки СПБТ рассчитан исходя из плотности при 15 °С

Продукт соответствует требованиям ГОСТ 20448-90 с изменениями №1,2 марка СПБТ

Дополнительная информация:
- Массовая доля пропана: 80,28
- Массовая доля бутанов: 19,44

- Изготовитель гарантирует соответствие качества сжиженных газов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортировки и хранения.
- Гарантийный срок хранения - 3 месяца со дня отгрузки

М.П. Для документов

Специалист _____ Максименкова Р. А.
(подпись) (инициалы,фамилия)

Дата выдачи паспорта: 08.01.2017