ПАТ "Укргазвидобування"
Управління переробки газу та газового конденсату
вул.Польова 6, с .Базилівщина,
Машівський район, Полтавської області
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25976423
Яблунівське відділення з переробки газу
вул.Перемоги,6.3, с.Сенча, Лохвицький р-н, Полтавської обл. (№628989)
Лабораторія хімічного аналізу ЯВПГ УПГГК
Свідоцтво про атестацію №032-14 Від 14.03.2014 р.Дійсне до 13.03. 2017 р.

Сертифікат відповідності
за № UA1.201.0041155-16
термін дії з 16 грудня 2016 р
до 15 грудня 2018 р.
Орган з сертифікації
"СТОВ "Універсалнафтохім"

ЛАГОВ "ВПІ" м.Харків
ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ
с. Сенча Лохвицького р-ну
Полтавської області

Паспорт якості № 159 "10" 03 2017 р.

Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ
згідно ДСТУ 4047-2001 "Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання. Технічні умови"

Резервуар Р-8 Дата виготовлення: "09" 03 2017 р.
Дата проведення лабораторних випробувань: "10" 03 2017 р.

№ з/п	Найменування показника	Норма показників	Результати випробування	Метод контролювання
1	Масова доля компонентів, %:			Згідно з ГОСТ 10679 або ДСТУ EN 27941
	Сума метана, етана і етилену	не більше ніж 6,0	6,00	
	Сума пропану і пропілену	не менше ніж 34	59,82	
	Сума бутанів і бутиленів,	не більше ніж 60	34,18	
2	Об'ємна частка рідкого залишку за 20 С, %	Не більше 1.6	1,6	За п 8.2 ДСТУ 4047-2001
3	Вміст води і лугу	Відсутній	Відс	
4	Тиск насичених парів,надлишковий, МПа, за температури +45 ^{0} С	Не більше 1,6	1,48	Згідно з ГОСТ 28656 або п.8.3.ДСТУ4047. Арбітражний п.8.3ДСТУ 4047
5	Масова частка сірководню та меркаптанової сірки,%	Не більше 0,013	0,0016	Згідно з ГОСТ 22985
	в тому числі сірководню	не більше 0,003	менш 0,002	
6	Інтенсивність запаху, балів	не менше 3	3	Згідно з ГОСТ 22387.5 та п.8.4 ДСТУ 4047
7	Густина, при + 20 ^{0} С, кг/м^3	490-580	510,0	Згідно з ГОСТ 28656
	Додатковий показник			
8	Густина, при +15 ^{0} С, кг/м^3	не нормується	518,7	Згідно з ГОСТ 28656

Висновок: за перевіреними показниками проб газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001.

Гарантійний термін зберігання 3 місяці з дня виготовлення.

Завідувач лабораторією Пугач В.В. (П.І.П)

Лаборант хімічного аналізу (Коваленко О.О.)
підпис (Прізвище,І.П. лаборанта , що складає паспорт)

ЯБЛУНІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ
ПЕРЕРОБКИ ГАЗУ
37245, Полтавська область
Лохвицький район, с. Сенча

Номер транспортного засобу(цистерни): ВУ 6128 ВВ
Дата відвантаження "11" 03 2017 р.
Оператор дільниці хутової продукції Коваленко О.О.