ПАТ "Укргазвидобування" УПГГК Шебелинське відділення з переробки газового конденсату та нафти
вул. Першотравнева, 141, с.м.т. Андріївка, Балаклійського району, Харківської області
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25976423
Лабораторія з контролю за якістю нафтопродуктів ШВПГКН
Свідоцтво про атестацію № 100-067/2014
Дійсне до 13.01.2018 р.

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 5

Назва продукту: **Розчинник нафтовий С5-50/170 за ТУ У 20.3-30019775-046:2016**

Партія №_____
Резервуар № 39
Цистерна № _____
Дата виготовлення: 16.03.2017 року
Дата відбору проби та проведення аналізу:16.03.2017 року
Дата видачі паспорту:16.03.2017 року

№	Назва показника	Одиниця виміру	Норма за ДСТУ	Результати випробування	Метод контролювння
1	Густина за температури 20 ^{0}С	г/см^3	не більше 0,820	0,7296	Згідно п. 7.3
2	Фракційний склад: - температура початку кипіння	^{0}С	не нижче 50	67	Згідно п. 7.4
	- 95 % розчинника нафтового переганяються за температури	^{0}С	не вище 170	102	
3	Масова частка сірки, %	%	не більше 0,02	0,001	Згідно п. 7.5
4	Вміст ароматичних вуглеводнів	%	у межах від 25 до 50 включно	30,42	Згідно ДСТУ 4019
5	Наявність водорозчинних кислот і лугів		Відсутність	Відсутність	Згідно п. 7.7
6	Кислотність	мг КОН на 100 см^3 розчинника нафтового	Не більше 0,5	0,0	Згідно п. 7.8
7	Випробування на мідній пластинці		Витримує	Витримує	Згідно EN ISO 2160
8	Вміст механічних домішок та води		Відсутність	Відсутність	Згідно п. 7.9
9	Випробування на утворення маслянистої плями		Витримує	Витримує	Згідно п. 7.10

1	Густина за температури 15 ^{0}С	г/см^3	Не нормується	0,7337	За ГОСТ 3900
2	Масова частка бензолу	%	Не нормується	35,4	За ГОСТ 29040

Гарантійний термін зберігання розчинників нафтових становить 1 рік від моменту його виготовлення.

Завідувач лабораторії лабораторії з контролю
за якістю нафтопродуктів ШВПГКН _____Ю.А.Шупта

Старший лаборант _____О.В.Маковецька