АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 2186/17КР

INSPECTORATE

№ РАБОТЫ	UA
ИНСПЕКЦИЯ	ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» Філія управління з переробки газу та газового конденсату
МЕСТО ОТБОРА ПРОБЫ	Харківська область, Балаклійський район, смт. Андріївка,
ПРОДУКТ	Фракція бензолвмісна
КОЛИЧЕСТВО (МТ)	-
ВИД ПРОБЫ	резервуар Р-128
	(композит, лот, вагон и т.д.)
№ ПЛОМБЫ	-

ПРОБА ПОЛУЧЕНА ЛАБОРАТОРИЕЙ дата: 31.10.2017 время: 16:00

ПРОБА ОТОБРАНА дата: 23.10.2017 время: -

ВИЗУАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОБЫ: Рідина, прозора з світло-жовтим відтінком
(цвет, наличие комков, примесей и т.д)

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: Присутній запах ароматичних вуглеводнів
(вкус, запах и др.)

№	Показатель	Метод/ Номер стандарта	Ед. изм.	Результат
1	Густина за температури 15 °С, ³	ДСТУ ГОСТ 31072:2006	кг/ м^3	734,7
2	Фракційний склад	ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) (А)		
	Початок кипіння		°С	68
	30% об. переганяється за температури		°С	71
	50% об. переганяється за температури		°С	71,5
	70% об. переганяється за температури		°С	73,5
	90% об. переганяється за температури		°С	79
	Кінець кипіння		°С	89
3	Тиск насиченої пари	ДСТУ EN 13016-1:2009	кПа	24,1
4	Детонаційна стійкість: Октанове число за дослідним методом	ГОСТ 8226-82		72,2
5	Сума ароматичних вуглеводнів (масова частка) в тому числі:	ASTM D 6729	%	33,886
	Масова частка бензолу	ASTM D 6729	%	33,078
	Масова частка толуолу,	ASTM D 6729	%	0,808
6	Вміст сірки	ДСТУ ISO 20846	мг/кг	< 3
7	*Концентрація фактичних смол	ДСТУ ГОСТ 1567	мг/100см^3	0
8	Концентрація свинцю,	ГОСТ 28828-90	мг/дм^3	< 5

©Inspectorate Ukraine. Для використання тільки в межах ТОВ "Інспекторат Україна"

Роздрукований документ може не бути останньою версією – перевірте на сайті OMS/BMS (Документи лабораторій)