

ТОВ «Різалт-нафтопродукти»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23997935

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 83

Дата видачі: 28 листопада 2016 р.

Назва і марка : паливо моторне альтернативне **A-95eТурбо**

Номер нормативного документа на нафтопродукт : **ТУ У 24.6-31514949-012:2010** зі зміною 1-2

Завод-виробник: **ТОВ «Різалт-нафтопродукти» м. Полтава вул. Балакіна 20**

Номер резервуара **РГС-60 № 14**, рівень наповнення 229, кількість 53386 л.

Дата виготовлення палива: 28.11.16 р. Дата відбирання проби: 28.11.16 р.

Дата проведення лабораторних випробувань: 28 листопада 2016 р.

№	Найменування показника	Норма з НД	Фактичний результат	Метод випробування
1	Густина: - при 20°C, кг/м ³ , у межах - при 15°C, кг/м ³	725-785 730-790	746,8 750,8	ГОСТ 3900
2	Детонаційна стійкість: - октанове число за дослідним методом, не менше - октанове число за моторним методом, не менше	95 85	95,6 85,5	ГОСТ 8226 ГОСТ 511
3	Фракційний склад: - температура початку перегонки, °С, не нижче - 10% переганяються за температури, °С, не вище - 50% переганяються за температури, °С, не вище - 90% переганяються за температури, °С, не вище - кінець кипіння, °С, не вище - залишок у колбі, %, не більше - залишок і втрати, %, не більше	30 70 115 180 210 1,5 5,0	40 57 77 148 168 1,0 2,7	ГОСТ 2177
4	Тиск насиченої пари, кПа, не більше	79,9	55,8	ГОСТ 4160
5	Концентрація фактичних смол не промитих розчинником, мг на 100 см ³ бензину, не більше	30,0	8	ГОСТ 1567
6	Масова частка сірки, %, не більше	0,015	0,001	ГОСТ 19121
7	Стійкість до окислення (індукційний період) хв., не менше	360	380	ГОСТ 4039
8	Кислотність, мг КОН на 100 см ³ бензину, не більше	3,0	1,1	ГОСТ 5985
9	Наявність механічних домішок	відсутні	відс	Згідно ТУ
10	Випробування на мідній пластинці	витримує	витр	ГОСТ 6321
11	Зовнішній вигляд	Прозора рідина	Прозора рідина	Згідно ТУ
12	Об'ємна частка бензолу, % не більше	2,5	1,15	ДСТУ 4019
13	Об'ємна частка ароматичних вуглеводнів, %, не більше	35	26,3	ГОСТ 29040 ДСТУ 4019
14	Об'ємна частка органічних оксигенатних сполук з температурою кінця кипіння не вище 210°C, %, не менше	30	32,8	ДСТУ EN 13132
15	Значення рН, в межах	6-9	6,0	ГОСТ 6243

При виробництві альтернативного палива А-95еТурбо застосовується присадка F2-21eeFuel виробництва США.

Показники якості 5,7,8,12-15 згідно Протоколу випробувань № УПС 447/1316-1-15 від 20.11.15р випробувальної лабораторії «УКРПРОМСЕРТ» (атестат акредитації № 2Н831 від 1.12.14р до 30.11.19р).

Показники якості 1,2,3,4,6,9,10,11 згідно Протоколу випробувань № 83 від 28.11.2016р випробувальної лабораторії ПП «Компанія «Наdejда» (свідцтво про атестацію № 208-15 до 31.12.2018р).

Висновок: за перевіреними показниками проба палива моторного альтернативного **A-95eТурбо** відповідає вимогам ТУ У 24.6-31514949-012:2010 зі зміною 1-2.

Гарантійний термін зберігання – 6 місяців.

Технолог



Трухин В.С.